

Protect naturel



N d'art	Unité	Emb.	Désign. interne
2601	1 l	10 pièces	PN1
2605	5 l	1 pièce	PN5

Adapté a tout revêtement absorbant tel que terre cuite, carreaux ciment, terrazzo, pierres calcaires, grès pleine masse, pierre naturelle et reconstituée, pavage, etc.

- protège contre l'eau, la saleté, l'huile et la graisse
- sans solvant, laisse les pores actifs
- pas de modification d'aspect
- Protect naturel peut également, sur des revêtements fortement absorbants, être utilisé en tant qu'imperméabilisant avant le jointoiment.

Domaine d'application : en intérieur et extérieur. Principalement adapté aux revêtements absorbants et ayant un risque d'humidité résiduelle. Protect naturel protège les revêtements absorbants tels que terre cuite, carreaux ciment, terrazzo, pierres calcaires, grès pleine masse, pierre naturelle et reconstituée, pavage, etc. de toutes souillures et apporte à leur entretien courant une facilité considérable. Protect naturel peut également, sur des revêtements fortement absorbants, être utilisé en tant qu'imperméabilisant avant le jointoiment.

Transport et stockage : Tenir à l'abri du gel.

Consommation : 1 l de 8 -20 m2 pour terre cuite (selon taux de porosité)

Mode d'emploi : Le revêtement à traiter doit être propre et sec. Patina-Fala préconise pour cela, selon le type de revêtement, divers produits dont le Détersif Spécial, le Décapant pour traces de ciment, l'Acid-tec et le Décapant pour pierre et marbre exempt d'acides. Protect naturel est appliqué uniformément sur la surface à traiter avec un pinceau ou un balai applicateur. Pour des types de revêtements de sol fortement absorbants tels que le cotto ou le grès, appliquer une couche généreuse afin de le saturer. Le surplus non absorbé devra être essuyé avec un chiffon propre et sec après 5 minutes, sur des revêtements peu absorbants tels que granit et autres pierres dures, et après 10 à 15 minutes sur des surfaces fortement absorbantes, telles que terre cuite, grès de Vosges, pavage, etc. Pendant le traitement il est préconisé de protéger les éléments environnants d'éventuelles projections. De même il est impératif d'éviter de traiter en dessous de 5°C et au-delà de 25°C. La pleine efficacité du produit est obtenue après 24 heures.

Information complémentaire : Au cas vous souhaiteriez, en intérieur, l'obtention d'un aspect autre que mat, diverses solutions sont proposées telles que la Cire naturelle incolore Patina-Fala ou Finale Patina-Fala. Pour l'entretien courant il conviendra d'utiliser en intérieur sur un revêtement non ciré le Produit d'entretien pour pierre et marbre Patina-Fala ou le Produit d'entretien neutre Patina-Fala. En extérieur il y a lieu d'utiliser le Nettoyant pour carrelage.

Composition: Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone, produit d'imprégnation.

Patina-Fala garantit des produits de haute qualité. Aucune responsabilité ne pourra être retenue pour des dommages résultant d'une mauvaise application.

Fiches de sécurité

Toutes nos fiches de sécurité sont disponibles sur www.polatect.ch.

Consignes de sécurité

Tenir hors de portée des enfants. Lire l'étiquette avant utilisation. Ne pas respirer les brouillards/aérosols.