

## Farbvertiefer

| Art.Nr.      | Gebindegrößen | Verpackung | Internat. Kürzel | EAN           |
|--------------|---------------|------------|------------------|---------------|
| <b>1882</b>  | 0,25 l        | 20 Stück   | FV025            | 4002849001817 |
| <b>1881</b>  | 1 l           | 10 Stück   | FV1              | 4002849000872 |
| <b>1852</b>  | 5 l           | 1 Stück    | FV5              | 4002849000216 |
| <b>18520</b> | 200 l         | 1 Stück    | FV200            | 4002849004627 |

für alle Weich- und Hartgesteinsarten geeignet. Auch auf Ziegel und anderen saugfähigen Oberflächen, wie z. B. Betonwerkstein, Sandstein, Terrazzo, Jura oder Solnhofener einsetzbar.

- Betont eindrucksvoll Farbe und Struktur
- Mit Fleckschutzwirkung
- Geringer Verbrauch - 1 Liter für bis zu 20 m<sup>2</sup>

**Anwendungsbereich:** Für den Innen- und Aussenbereich. Patina-Fala Farbvertiefer betont eindrucksvoll Farbe und Struktur (Nasseffekt) auf allen saugenden Oberflächen wie Tonplatten, Cotto, Weich- und Hartgesteinsarten wie Marmor, Granit, Sandstein, Jura, Betonwerkstein, Terrazzo und anderen Natursteinen.

**Lagerung und Transport:** Frostfrei lagern und transportieren.

**Verbrauch:** 1 l reicht für ca. 10-20 m<sup>2</sup>, je nach Saugfähigkeit.

**Verarbeitungsanleitung:** Der zu behandelnde Belag muss sauber und trocken sein. Patina-Fala bietet zur Reinigung, für jeden Belag geeignete Produkte an. Wir beraten Sie gerne. Es darf keine Behandlung mit anderen Mitteln vor dem Auftragen des Patina-Fala Farbvertiefers erfolgen. Vor Gebrauch gut schütteln! Patina-Fala Farbvertiefer mit einem Pinsel, Lappen, Wischmopp oder Wischwiesel gleichmässig auftragen und einziehen lassen. Nach kurzer Einwirkzeit von ca. 3-5 Min. werden überschüssige Reste mit einem sauberen, trockenen Tuch streifenfrei wegpoliert. Schützen Sie nebenliegende Beläge oder Gegenstände durch Abdecken oder Abkleben. Verarbeitungstemperatur: 5°C bis 25°C. Die volle Wirkung von Patina-Fala Farbvertiefer setzt nach 24 Stunden ein.

**Zusätzlicher Hinweis:** Um im Innenbereich mehr Glanz zu erhalten, empfehlen wir Patina-Fala Deckwachs farblos natur/naturrein (Seidenglanz) oder Patina-Fala Finale (Hochglanz) einzusetzen. Zur Unterhaltsreinigung im Innenbereich verwenden Sie auf nicht gewachsenen Belägen Patina-Fala Marmor- und Naturstein Wischpflege. Auf gewachsenen Belägen Patina-Fala Wischpflege. Im Aussenbereich empfehlen wir Patina-Fala Feinsteinzeugreiniger.

**Inhaltsstoffe:** >30% aliphatische Kohlenwasserstoffe.

Patina-Fala garantiert höchste Qualität. Für Schäden durch Anwendungsfehler kann keine Haftung übernommen werden.

### Sicherheitshinweise:

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze/Funken/offener Flamme/heissen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt/Behälter gemäss lokalen/ nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

### Gefahrenhinweise:

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

### Zusatzhinweis:

Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.