

# Décapant pour traces de ciment



N d'art	Unité	Emb.	Désign. interne
3701	1 l	10 pièces	ZK1
3705	5 l	1 pièce	ZK5

Décapant de fin de chantier. Elimine les résidus de ciment et de joints.

- Pour tous les revêtements résistants aux acides
- Nettoie les salissures de fin de chantier
- Elimine les résidus de ciment

**Domaine d'application :** En intérieur et en extérieur. Ce produit acide élimine les résidus de ciment, calcaire, joints et toutes les salissures de fin de chantier. Adapté pour le nettoyage de fin de chantier et les travaux de rénovation. Applicable uniquement sur les revêtements résistants aux acides tels que les carrelages. Ne pas appliquer sur les dalles en ciment, béton, marbre ou pierre reconstituée.

**Stockage et transport:** A tenir à l'abri du gel.

**Consommation :** 1 litre pour env. 10-20 m<sup>2</sup> en fonction de salissures.

**Application :** En fonction des salissures versez 500ml - 1 litre dans 8 litres d'eau froide dans un seau. Ensuite appliquez le produit à l'aide d'une éponge, d'une serpillère ou d'un balai-applicateur et laissez agir 2-3 minutes. Puis frottez à la main ou à la machine, récupérez l'eau sale et rincez abondamment à l'eau claire.

**Conseil :** Le temps de séchage étant rapide nettoyez de petites surfaces, 5-10 m<sup>2</sup> à la machine ou 1-2 m<sup>2</sup> à la main. Protégez les objets environnants. Ne pas mettre en œuvre en-dessous de 5°C et au-dessus de 25°C.

**Informations complémentaires :** En cas de salissures extrêmes le produit peut également être appliqué pur. Vous devez auparavant humidifier les joints pour les protéger. Sur les joints contenant des polymères nous préconisons un nettoyage supplémentaire avec Patina-Fala Détersif spécial pour éliminer les résidus de plastique.

**Composition :** < 5% d'agents tensioactifs non-ioniques, acide sulfamique.

Patina-Fala garantit des produits de haute qualité. Aucune responsabilité ne pourra être retenue pour des dommages résultant d'une mauvaise application.

## Fiches de sécurité

Toutes nos fiches de sécurité sont disponibles sur [www.polatect.ch](http://www.polatect.ch)

## Consignes de sécurité

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement le CENTRE ANTIPOISON au 145 ou un médecin. Eliminer le contenu/récipient en fonction des réglementations locales.

## Déclaration

Peut être corrosif pour les métaux. Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.