

Protecteur de joint



N d'art	Unité	Emb.	Désign. interne
2802	0,2 l	6 pièces	FG02

- Pour tous les joints ciment
- Aucune modification de la surface ni de la couleur.
- Protège les joints contre les salissures et la formation de moisissures.

Domaine d'application : En intérieur et en extérieur. Patina-Fala Protecteur de joints est la protection parfaite pour tous les joints en ciment, ainsi que les joints issus des nanotechnologies. N'est pas adapté pour les joints époxy. Les joints ont une protection contre les huiles, graisses et saletés en générale. Les salissures de surfaces se nettoient facilement.

Stockage et transport: A tenir à l'abri du gel.

Consommation : 0,2 litre pour env. 5-10 m² sur mosaïque jusqu'à 20x20 mm, ou pour env. 30-50 mètres linéaires et en fonction de la largeur des joints.

Application : Avant application, la surface et les joints doivent être nettoyés et secs. Pour cela Patina-Fala propose des produits adaptés. Bien secouer le flacon. Patina-Fala Protecteur de joint doit être appliqué avec le pinceau fourni. Après un temps de pose de 5-10 minutes nettoyez les résidus avec un chiffon en polissant la surface. Important : pendant l'application le Protecteur de joint ne doit pas sécher sur le carrelage. La pleine action du produit est visible après 24 heures.

Informations complémentaires : Pour l'entretien régulier utilisez Patina-Fala Nettoyant pour carrelages.

Composition : Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone

Patina-Fala garantit des produits de haute qualité. Aucune responsabilité ne pourra être retenue pour des dommages résultant d'une mauvaise application.

Fiches de sécurité

Toutes nos fiches de sécurité sont disponibles sur www.polatect.ch.

Consignes de sécurité

Tenir hors de portée des enfants. Lire l'étiquette avant utilisation. Ne pas respirer les brouillards/aérosols.