




Für den Sanitär- und Reinigungsfachmann bietet Polatect AG eine Auswahl von gut ausgewiesenen Produkten die sich seit vielen Jahren bestens bewährt haben.



Bei uns finden Sie die passende Lösung!

Gebrauchsanweisung

Objekt	Bezeichnung	Art des Problems	Zu verwendendes Produkt	Seite
	Schüssel	Mittelmässig bis stark verkalkt	Relacid Forte S+	8
		Leicht bis normal verkalkt	Relacid Forte	7
		Urinstein	Pisprop Net flüssig	6
		Verstopft	Sanit Rohrgranate	4
		Reinigung Schüssel	Closett Beize	5
		Reinigung WC Sitz	Favorit oder Favorit ECO	1 oder 2
	Spülkasten		Relacid Forte	7
	Armaturen		Favorit (Vorsicht! Nur auf kalten Armaturen!)	1
	Badewanne	Wenig bis mittelmässig verkalkt	Favorit oder Maiso'Net Sanitärreiniger	1 oder 2
		Stark verkalkt	Relacid Forte (Vorsicht! Nicht auf Chromteile!)	6
Siphon / Ablauf	Entstopfung, Reinigung	Eculin Plus oder Rohrgranate	3 oder 4	
	Urinale	Stark/Mittelmässig verkalkt	Pisprop Net flüssig	5
		Normal verkalkt	Pisprop Net flüssig	5
		Reinigung	Closett Beize	4
	Ablauf	Reinigung	Antisplach Urinalgitter/Pisprop oder Pisprop Bio	11, 12, 13
	Boiler / Heisswasserbereiter	Mittelmässig/stark verkalkt	Relacid S+ / Entkalkungsmaschine Sanit Mobile	8 + 9
		Normal verkalkt	Relacid Forte / Entkalkungsmaschine Sanit Mobile	7 + 9
	Wasserleitungen	Mittelmässig bis stark verkalkt	Relacid S+ / Entkalkungsmaschine Sanit Mobile	8 + 9
		Normal verkalkt	Relacid Forte / Entkalkungsmaschine Sanit Mobile	7 + 9
	Lavabo	Stark verkalkt	Relacid Forte (Vorsicht! Nicht auf Chromteile!)	7
		Mittelmässig verkalkt	Favorit oder Favorit ECO	1 oder 2
		Reinigung	Favorit oder Favorit ECO	1 oder 2
	Armaturen aus Chromstahl		Favorit (Vorsicht! Nur auf kalten Armaturen!)	1
Verstopfte Siphons und Abläufe		Eculin Plus oder Rohrgranate	3 oder 4	

Objekt	Bezeichnung	Art des Problems	Zu verwendendes Produkt	Seite	
	Duschkabine, Vorhänge		Favorit oder Favorit ECO	1 oder 2	
	Fliese	Reinigung, Entkalkung	Favorit oder Favorit ECO	1 oder 2	
	Armaturen aus Chromstahl	Reinigung, Entkalkung	Favorit (Vorsicht! Nur auf kalten Armaturen!)	1	
	Ablauf	Reinigung, Entstopfung	Eculin Plus oder Rohrgranate	3 oder 4	
	Duschbecken	Stark verkalkt		Relacid Forte (Vorsicht! Nicht auf Chromteile!)	7
		Mittelmässig verkalkt		Favorit oder Favorit ECO	1 oder 2
Reinigung			Favorit oder Favorit ECO	1 oder 2	
	Spülbecken	Oberfläche	Favorit oder Favorit ECO	1 oder 2	
		Armaturen	Favorit (Vorsicht! Nur auf kalten Armaturen!)	1	
		Verstopfte Siphons und Abläufe	Eculin Plus oder Rohrgranate	3 oder 4	
	Arbeitsfläche Küche	Reinigung	Favorit und Pflegeöl für Metalle	16	
	Siphon	Entstopfung	Eculin Plus oder Rohrgranate	3 oder 4	
		Reinigung	Eculin Plus	3	
	Alle schmutzige und ölige Oberflächen	Reinigung, Pflege	Polical	17	
	Industrielle Böden	Reinigung, Pflege	Polical Bodenreiniger	18	
	Grill, Backofen, Fritteusen, ...	Entfetter	Polagrill	19	
	Metaloberflächen, Lift, usw.	Reinigung, Pflege	Pfelgeöl für Metalle	16	
	Müllräume, WC, Fahrzeuge, usw.	Desodorieren	Geruchsneutralisation Systeme	20	
	Mobilen Toiletten	Pflege und Desodorierung	Polabio-TOI	14	
	Fenster, Glasfassaden, usw.	Reinigung, Pflege	Stingray, Reinwassersysteme, Fensterreiniger	21,22,23	
	Reinigungsmaterial	Diverse	Fensterwischer, Einwascher, Schaber, usw.	24	



FAVORIT

ENTKALKER UND REINIGER FÜR BAD UND KÜCHE

Favorit Polatect® entfernt Kalk, Seifenreste, Fett, Rost, Harnrückstände und Algen. Es vermindert den Reinigungsbedarf und verhindert die Geruchsbelästigung und Verstopfung.

Favorit Polatect® ist gut biologisch abbaubar. Favorit lässt die Oberflächen sauber, glänzend, und vermeidet die Bildung von Kalkspuren.

ANWENDUNGSBEREICH :

- Chromstahlkombinationen
- Plättli, Lavabos, Duschen
- Duschwände und Duschvorhänge
- WC-Schüsseln, Pissoirs
- Schwimmbäder
- Kupferkessel
- Inox Oberflächen

Vorsicht ! Nicht auf heissen Armaturen versprühen.

Es wird nicht empfohlen, Favorit auf Marmor und allen Arten von Kunst- oder Naturstein sowie vergoldeten oder versilberten Armaturen anzuwenden.

ANWENDUNG

Bei der Anwendung von Favorit ist normalerweise kein Scheuern erforderlich. Nur einwirken lassen und gut nachspülen. Bleibt auf Fliesen, Kacheln oder ein weisser Belag zurück, so ist der Kalk noch nicht restlos entfernt. Der Vorgang muss wiederholt werden.

WIRKUNGSWEISE

Produkt mit chemischer Wirkung. Wirkt selbsttätig.

ZUSAMMENSETZUNG

Gehalt: PHOSPHORSÄURE >25 %, PROPAN-2-OL, Zitronensäure
Form: flüssig
Farbe: durchsichtig
Geruch: Zitrone
Dichte: ca. 1

VERPACKUNG

750ml Sprühflasche

1 Liter Sprühflasche

5 Liter Kanister

SICHERHEITSDATENBLATT: verfügbar

Dieses Formular muss Sie beraten können. Die Angaben sind auf gründlichen Forschungen gestützt. Jedoch werden sie Ihnen angegeben, ohne jegliche Verantwortung von uns. Angesichts der Anstrengungen dass wir für die Verbesserung unserer Produkte widmen, wird empfohlen gut auf dem Datum zu achten, bitte informieren sie auf eventuelle Änderungen, die eintreten können. Wir garantieren ein hohes Qualitätsniveau. Für Schäden, die aus einer schlechten Anwendung resultieren, wird keine Verantwortung gehaftet.



FAVORIT ECO

ENTKALKER UND REINIGER FÜR BAD UND KÜCHE

Entkalker und Reiniger für Badzimmer und Küche aus Milchsäurebasis. Favorit Eco entfernt Kalk, Seifenreste, Fett, Rost, usw. Favorit Eco lässt die Oberflächen sauber, glänzend, und vermeidet die Bildung von Kalkspuren. Favorit Eco hinterlässt einen angenehmen Geruch.

ANWENDUNGSBEREICH :

- Chromstahlkombinationen
- Plättli, Lavabos, Duschen
- Duschwände und Duschvorhänge
- WC-Schüsseln, Pissoirs
- Schwimmbäder
- Kupferkessel
- Inox Oberflächen

**Vorsicht ! Nicht auf heissen Armaturen versprühen.
Es wird nicht empfohlen, Favorit auf Marmor und allen Arten von Kunst- oder Naturstein sowie vergoldeten oder versilberten Armaturen anzuwenden.**

ANWENDUNG

Favorit Eco auf die zu reinigende Oberfläche versprühen. Kurz einwirken lassen, scheuern und gut nachspülen. Bleibt auf Fliesen, Kacheln oder ein weisser Belag zurück, so ist der Kalk noch nicht restlos entfernt. Der Vorgang muss wiederholt werden.

ZUSAMMENSETZUNG

Lactic acid, alcohols, c12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts

VERPACKUNG

500ml Sprühflasche

5 Liter Kanister

SICHERHEITSDATENBLATT: verfügbar

Dieses Formular muss Sie beraten können. Die Angaben sind auf gründlichen Forschungen gestützt. Jedoch werden sie Ihnen angegeben, ohne jegliche Verantwortung von uns. Angesichts der Anstrengungen dass wir für die Verbesserung unserer Produkte widmen, wird empfohlen gut auf dem Datum zu achten, bitte informieren sie auf eventuelle Änderungen, die eintreten können. Wir garantieren ein hohes Qualitätsniveau. Für Schäden, die aus einer schlechten Anwendung resultieren, wird keine Verantwortung gehaftet.



ECULIN PLUS

ABLAUFREINIGER EXTRA STARK

Eculin Plus entstopft Abflüsse, Siphons und Kanalisationen. Es neutralisiert Gerüche in Bad- und Nassbereiche. Eculin Plus löst Haar, Fett, Seifenrückstände und organische Rückstände sofort auf, und hat eine sehr effiziente Wirkung. Eculin Plus ist 20% stärker als alle bisherigen Siphonreiniger.

ANWENDUNGSBEREICH :

- Badewanne
- Lavabos
- Duschen
- Spülbecken (Küche)
- Rinnenkörper

ANWENDUNG :

1 – 2 dl Abflussreiniger in den Ablauf giessen und mindestens 1 Stunde - besser über Nacht - einwirken lassen. Danach mit heissem Wasser spülen. Kann durch stehendes Wasser eingegossen werden.

WIRKUNGSWEISE

Produkt mit chemischer Wirkung. Wirkt selbsttätig.

ZUSAMMENSETZUNG

Gehalt: 5% Natriumhydroxid, 35% Natriumhypochlorid
Form: flüssig
Farbe: gelb
Geruch: geruchlos
Dichte: ca. 1

VERPACKUNG

1 Liter Flasche
5 Liter Kanister

SICHERHEITSDATENBLATT: verfügbar

Dieses Formular muss Sie beraten können. Die Angaben sind auf gründlichen Forschungen gestützt. Jedoch werden sie Ihnen angegeben, ohne jegliche Verantwortung von uns. Angesichts der Anstrengungen dass wir für die Verbesserung unserer Produkte widmen, wird empfohlen gut auf dem Datum zu achten, bitte informieren sie auf eventuelle Änderungen, die eintreten können. Wir garantieren ein hohes Qualitätsniveau. Für Schäden, die aus einer schlechten Anwendung resultieren, wird keine Verantwortung gehaftet.



SANIT ROHRGRANATE

KRÄFTIGE ROHRREINIGER FÜR DEN GEWERBLICHEN EINSATZ
LÖST HARTNÄCKIGE VERSTOPFUNGEN

SANIT RohrGranate® garantiert eine schnelle und sichere Beseitigung von hartnäckigen Fettablagerungen, Haaren, Zellstoffverbindungen, Hygieneartikeln. Aufgrund seines besonderen Gewichts werden auch tieferliegende Verstopfungen erreicht und aufgelöst. Die SANIT RohrGranate® behebt in wenigen Minuten schlecht funktionierende oder verstopfte Abflüsse und greift die Materialien der eingesetzten Rohrleitungen nicht an.

ANWENDUNGSBEREICH

Badewanne
Lavabo
Dusche
Spülbecken
WC, Pissoirs

ANWENDUNG

Vor Anwendung überschüssiges Wasser aus dem Ablauf entfernen. SANIT RohrGranate® nicht mit anderen Chemikalien einsetzen oder vermischen. SANIT RohrGranate® langsam in den Ablauf gießen (ca. 500 ml) und ca. 5-10 Minuten einwirken lassen. Danach mit kaltem Wasser gründlich nachspülen. Ggf. Vorgang wiederholen.

Einfüllhilfe: Spezielle Trichter mit weitem Auslauf (z.B. Pulvertrichter) zum Aufsetzen auf Abläufe in Waschbecken, Spülen oder Duschwannen können Spritzer oder ein „Danebengießen“ verhindern.

Versehentlich benetzte Teile aus Aluminium, Chrom und verzinkten Materialien sofort mit Wasser abspülen. Acryloberflächen vor Benetzung (auch Spritzer) schützen, da bestimmte eingefärbte oder beschichtete Sorten beschädigt werden können. Bitte unbedingt diese Anwendungshinweise beachten.

VORSICHT ! NIE MIT ANDEREN PRODUKTEN MISCHEN.

TECHNISCHE DATEN

Enthält: 96% Schwefelsäure, < 5% anionische Tenside

VERPACKUNG

1 Liter Flasche

SICHERHEITSDATENBLATT: verfügbar

Dieses Formular muss Sie beraten können. Die Angaben sind auf gründlichen Forschungen gestützt. Jedoch werden sie Ihnen angegeben, ohne jegliche Verantwortung von uns. Angesichts der Anstrengungen dass wir für die Verbesserung unserer Produkte widmen, wird empfohlen gut auf dem Datum zu achten, bitte informieren sie auf eventuelle Änderungen, die eintreten können. Wir garantieren ein hohes Qualitätsniveau. Für Schäden, die aus einer schlechten Anwendung resultieren, wird keine Verantwortung gehaftet.



CLOSETT BEIZE

WC ENTKALKER (GEL)

Closett Beize ist einen starken Entkalker für WC und Urinale. Closett Beize entfernt ebenfalls Urinstein, vermindert den Reinigungsbedarf und verhindert die Geruchsbelästigung und die Bildung von Kalkablagerungen. Closett Beize lässt die WC und Urinale sauber und glänzend.

ANWENDUNGSGEBIETE

- Urinale (Pissoirs)
- WC

ANWENDUNG

Produkt direkt auf oder in die zu reinigenden Gegenstände geben. 10 – 20 Minuten einwirken lassen und gut nachspülen. Bei starker Verschmutzung Behandlung wiederholen, bzw. Einwirkzeit auf 35 Minuten erhöhen und mittels Bürste leicht nachhelfen.

Vorsicht! Nicht auf Stahl, Chromstahl oder Zementfugen giessen. Nie mit anderen Produkten mischen.

WIKUNGSWEISE

Produkt mit chemischer Wirkung. Wirkt selbsttätig.

ZUSAMMENSETZUNG

Gehalt: 6% Slazsäure
Form: flüssig
Farbe: rosa
Geruch: angenehm
Dichte: ca. 1

VERPACKUNG

1 Liter Flasche
5 Liter Kanister

SICHERHEITSDATENBLATT: verfügbar

Dieses Formular muss Sie beraten können. Die Angaben sind auf gründlichen Forschungen gestützt. Jedoch werden sie Ihnen angegeben, ohne jegliche Verantwortung von uns. Angesichts der Anstrengungen dass wir für die Verbesserung unserer Produkte widmen, wird empfohlen gut auf dem Datum zu achten, bitte informieren sie auf eventuelle Änderungen, die eintreten können. Wir garantieren ein hohes Qualitätsniveau. Für Schäden, die aus einer schlechten Anwendung resultieren, wird keine Verantwortung gehaftet.



PISPROP NET FLÜSSIG

ENTKALKER EXTRA STARK FÜR WC UND URINALE

Pisprop Net flüssig ist ein Entkalker für Urinale und WC. Pisprop Net flüssig löst auch Urinstein auf. Pisprop Net flüssig wirkt schnell und effizient, auch bei starken Kalkablagerungen. Dieses Produkt darf nur durch Fachleute angewendet werden.

ANWENDUNGSGEBIETE:

- Urinale (Pissoirs)
- WC

ANWENDUNG

3 – 5 dl Pisprop Net flüssig in die Schüssel geben (falls nötig stehendes Wasser entfernen) und mit Bürste gründlich reinigen (während 5 – 10 Minuten). Gut nachspülen. Bleibt ein weisser Belag zurück, so ist der Kalk noch nicht restlos entfernt. Der Vorgang muss wiederholt werden.

WIRKUNGSWEISE

Produkt mit chemischer Wirkung

ZUSAMMENSETZUNG

Gehalt: Chlorwasserstoffsäure 25%

Form: flüssig

Farbe: farblos

Geruch: stechend

Dichte: 1.153 g/cm³

VERPACKUNG

1 Liter Flasche

5 Liter Kanister

SICHERHEITSDATENBLATT: verfügbar

Dieses Formular muss Sie beraten können. Die Angaben sind auf gründlichen Forschungen gestützt. Jedoch werden sie Ihnen angegeben, ohne jegliche Verantwortung von uns. Angesichts der Anstrengungen dass wir für die Verbesserung unserer Produkte widmen, wird empfohlen gut auf dem Datum zu achten, bitte informieren sie auf eventuelle Änderungen, die eintreten können. Wir garantieren ein hohes Qualitätsniveau. Für Schäden, die aus einer schlechten Anwendung resultieren, wird keine Verantwortung gehaftet.



RELACID FORTE

ENTKALKER

Relacid Forte entfernt mühelos hartnäckige Kalkansätze in Boilers, Wasserleitungen, Spülkasten, Lavabos, Badewannen, usw. (Vorsicht! Chromteile schützen).

ANWENDUNGSBEREICH :

- Boilers
- Wasserleitungen
- Spülkasten
- Lavabos
- Badewannen

ANWENDUNG

Boiler / Wasserleitungen : Das Produkt mit Hilfe einer Pumpe im System und Wasserleitungen, bis zu Auflösung des Kalksteins, fließen lassen. Anschliessend das Produkt mit Wasser auf einen maximalen Wert von PH 6,8 verdünnen und neutralisieren bevor es der Abwasserkanalisation zugeführt wird.

Spülkaste / Schüssel: Produkt giessen. Bis zur Auflösung des Kalksteins einwirken lassen.

Lavabos / Badewanne: Chromteilen schützen. Produkt auf die zu entkalkende Oberfläche auftragen (z.B. mit einem Schwamm) und bis zur Auflösung des Kalksteins einwirken lassen. Gut nachspülen.

Vorsicht! Produkt nicht auf Metall, Chromstahl oder Zement giessen. NIE mit anderen Produkten mischen.

WIRKUNGSWEIS

Produkt mit chemischer Wirkung

ZUSAMMENSETZUNG

Gehalt: Salzsäurelösung 7.8%

Form: flüssig

Farbe: rot

VERPACKUNG

1 Liter Flasche

5 Liter Kanister

SICHERHEITSDATENBLATT: verfügbar

Dieses Formular muss Sie beraten können. Die Angaben sind auf gründlichen Forschungen gestützt. Jedoch werden sie Ihnen angegeben, ohne jegliche Verantwortung von uns. Angesichts der Anstrengungen dass wir für die Verbesserung unserer Produkte widmen, wird empfohlen gut auf dem Datum zu achten, bitte informieren sie auf eventuelle Änderungen, die eintreten können. Wir garantieren ein hohes Qualitätsniveau. Für Schäden, die aus einer schlechten Anwendung resultieren, wird keine Verantwortung gehaftet.



RELACID S+

ENTKALKER EXTRA STARK MIT INHIBITOR FÜR BOILER UND WASSERLEITUNGEN

Relacid Forte S+ ist ein Entkalker mit Inhibitor für Boilers und Wasserleitungen. Dieses Produkt darf nur durch Fachleute angewendet werden.

ANWENDUNGSBEREICH :

- Wasserleitungen
- Boilers
- Abläufe

ANWENDUNG

Das Produkt mit Hilfe einer Pumpe im System und Wasserleitungen, bis zu Auflösung des Kalksteins, fließen lassen. Anschliessend das Produkt mit Wasser auf einen maximalen Wert von PH 6,8 verdünnen und neutralisieren bevor es der Abwasserkanalisation zugeführt wird.

WIRKUNGSWEIS

Produkt mit chemischer Wirkung

ZUSAMMENSETZUNG

Gehalt : Salzsäure
Form : flüssig
Farbe : durchsichtig
Geruch : stechend
Dichte : 1.123 g/cm³

VERPACKUNG

1 Liter Flasche
5 Liter Kanister

SICHERHEITSDATENBLATT: verfügbar

Dieses Formular muss Sie beraten können. Die Angaben sind auf gründlichen Forschungen gestützt. Jedoch werden sie Ihnen angegeben, ohne jegliche Verantwortung von uns. Angesichts der Anstrengungen dass wir für die Verbesserung unserer Produkte widmen, wird empfohlen gut auf dem Datum zu achten, bitte informieren sie auf eventuelle Änderungen, die eintreten können. Wir garantieren ein hohes Qualitätsniveau. Für Schäden, die aus einer schlechten Anwendung resultieren, wird keine



SANIT MOBILE

Zur schnellen, sicheren und umweltfreundlichen Entfernung von Rost- und Kalkablagerungen in Warmwasserbereitern, Boilern, Gas- und Elektrowarmwassergeräten, Durchlauferhitzern, Wärmeaustauschern, Heißwasserleitungssystemen, usw.

Besonders geeignet für den Einsatz bei der Industrie und Verwaltungen zur Entkalkung von Kesselanlagen, Kühlkreisläufen sowie wassergekühlten Maschinen (Werkzeugen) und Anlagen.

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Säurefester Kunststoffbehälter

Behälterinhalt ca. 90 Liter

Stabile Druckluftträder, Durchmesser 250mm, ermöglichen problemlosen Transport

Ergonomisch angeordnete Transportgriffe zum Schieben, Tragen und Rollen

Behälter kann liegend im Kombi-Fahrzeug transportiert werden.

Grosse Einfüllöffnung mit Deckel.

Entleerungsschlauch zum Befüllen von Kanistern

Geräuscharmer Motor, praktisch verschleißfrei, 220V, 50Hz

Anschlusskabel : 2,5m

Fördermenge : max 4500l/h (4,5m³/h)

Förderdruck : Max 16mWS (1,6 bar)

DURCHFÜHRUNG DER ENTKALKUNG

Wichtig ! Vor der Entkalkung muss das zu entkalkende Objekt oder die Anlage geprüft werden, ob noch Wasser durchfließt.

Das zu entkalkende Gerät/Objekt von der Wasserinstallation trennen (Kalt- und Warmwasseranschluss) und das Entkalkungsgerät mit den passenden Schlauchverbindungen anschließen (Vor- und Rücklauf beachten).

Entleerung von Boilern

Den Lösungsmittelbehälter mit Wasser (ca. 20 Liter) befüllen. Stromanschluss herstellen und Gerät einschalten. Das Umschaltventil auf Stellung „saugen“ stellen. Der Entleerungs- bzw. Absaugvorgang beginnt. Dabei muss der Entleerungsschlauch in den Abfluss oder in einen geeigneten Auffangbehälter geführt werden, um ein Überlaufen des Lösungsmittelbehälters zu vermeiden. Die Entleerung ist nach wenigen Minuten beendet (je nach Objektvolumen), wenn im Schlauch Luftblasen sichtbar werden. Pumpe ausschalten.

Entkalkungsvorgang

Über die Einfüllöffnung (Deckel abschrauben) Lösemittelmischung ansetzen, min. Befüllmenge von ca. 20 l beachten. Das Umschaltventil auf Stellung „saugen“ stellen und Pumpe einschalten (Schalter auf „Ein“).

Während dem Entkalkungsvorgang muss die Einfüllöffnung offen bleiben, damit die sich entwickelnden Gase entweichen können. Die Umwälzpumpe fördert jetzt Lösemittel im Kreislauf innerhalb des Gerätes. Zur Einleitung des Entkalkungsvorganges Hebel des 3-Wege-Ventils so stellen, dass der Kreislauf entsprechend Pfeilrichtung über den Geräte-Vorlaufanschluss erfolgt. Je nach Hebelstellung kann die Fördermenge stufenlos gewählt werden. Mit dem 3-Wege-Ventil kann die Förderrichtung durch Verstellen des Hebels umgekehrt werden, wobei wie zuvor beschrieben, auch zusätzlich die Fördermenge in beiden Richtungen stufenlos gewählt werden kann (Rückschlagventile und Steuerorgane in den zu entkalkenden Objekten beachten).

Bei zu starker Blasenbildung muss das Gerät kurzzeitig abgeschaltet, die Fördermenge reduziert bzw. die Lösemittelmischung weiter verdünnt werden. Lässt die Blasenbildung nach, ist entweder das Lösemittel verbraucht (Prüfung mit Indikatorpapier) oder der Entkalkungsvorgang ist beendet. Neues Lösemittel zugeben oder Gerät abschalten und Netzstecker ziehen.

Restliche Lösemittelmischung in den Lösemittelbehälter zurücklaufen lassen. Lösemittelbehälter in einen anderen Behälter entleeren. Bei verbrauchten Lösemitteln vor dem Ableiten in die Kanalisation den pH-Wert mit Indikator-Papier überprüfen. Neutralisieren bis der pH-Wert zwischen 6 und 8 liegt. Entkalkungsobjekt nachspülen.

Dieses Formular muss Sie beraten können. Die Angaben sind auf gründlichen Forschungen gestützt. Jedoch werden sie Ihnen angegeben, ohne jegliche Verantwortung von uns. Angesichts der Anstrengungen dass wir für die Verbesserung unserer Produkte widmen, wird empfohlen gut auf dem Datum zu achten, bitte informieren sie auf eventuelle Änderungen, die eintreten können. Wir garantieren ein hohes Qualitätsniveau. Für Schäden, die aus einer schlechten Anwendung resultieren, wird keine



ZENIT FORTE

SYSTEM-ENTKALER FÜR ELEKTROGERÄTE MIT METALLKORROSIONSSCHUTZ

Zenit Forte entfernt Kalk auf sehr effiziente Weise und ist geruch- und geschmacklos. Zenit Forte ist lebensmittelsicher und hinterlässt keine Rückstände. Zenit Forte ist gut biologisch abbaubar. Zenit Forte sorgt für eine rasche und sichere Entkalkung.

ANWENDUNGSBEREICH/ANWENDUNG :

1) Kaffeemaschinen: Behälter bis $\frac{3}{4}$ ausfüllen, und 1 dl Zenit Forte hinzufügen. Das Produkt 5 bis 10 Minuten einwirken lassen. Kaffeemaschine einschalten und Produkt in der Maschine durchlaufen lassen. Maschine mit einem Behälter Wasser nachspülen.

2) Pfannen, Kocher, Caldor, Gläser, Vasen, Luftbefeuchter: Auffüllen, 2-3 Stunden stehen lassen, spülen.

3) Brausen, Düsen, Tauchsieder: In Glasgefäss einlegen, nach 1 Stunden spülen.

4) Keramikplatten, Chromstahlflächen, Armaturen, Lavabos: Mit getränktem Lappen oder Schwamm verkalkte Flächen abreiben, mit Wasser nachwaschen.

5) Waschautomaten, Geschirrspüler: $\frac{1}{2}$ l einfüllen, Hauptgang einschalten.

Nicht anwenden auf säureempfindlichen Oberflächen (z. B. Travertin und Marmor im Bad) und auf farbiges Email.

WIRKUNGSWEISE

Produkt mit chemischer Wirkung. Wirkt selbsttätig.

ZUSAMMENSETZUNG

Gehalt:	Amidosulfonsäure
Form:	flüssig
Farbe:	bläulich
Geruch:	geruchlos
Dichte:	ca. 1

VERPACKUNG

1 Liter Flasche

5 Liter Kanister

SICHERHEITSDATENBLATT: verfügbar

Dieses Formular muss Sie beraten können. Die Angaben sind auf gründlichen Forschungen gestützt. Jedoch werden sie Ihnen angegeben, ohne jegliche Verantwortung von uns. Angesichts der Anstrengungen dass wir für die Verbesserung unserer Produkte widmen, wird empfohlen gut auf dem Datum zu achten, bitte informieren sie auf eventuelle Änderungen, die eintreten können. Wir garantieren ein hohes Qualitätsniveau. Für Schäden, die aus einer schlechten Anwendung resultieren, wird keine Verantwortung gehaftet.

ANTISPLASH URINALGITTER

DAS parfümierte Urinalgitter mit Anti-Spritz-Design

Enzymatische Wirkung :

Enthält Bakterien, die Eyzymen produzieren. Das Duftgitter aktiviert sich bei Kontakt mit dem Urin und setzt bakterien frei. Diese Baketrien reinigen das Urinal und beseitigen schelchte Gerüche.



Innovation :

Die Spitzen auf der Oberfläche verhindern ein Spritzen des Urinstrahls bei Auftreten im Urinal.

Sehr lang anhaltender Duft :
Wirksamkeit 30 Tage !

Folie als Barrierschutz für den Duft :
Der Duft wird nur freigesetzt, wenn die Verpackung geöffnet ist !

Einfache Anwendung :
Urinalgitter aus der Folie nehmen und in der Mitte des Urinals legen (Handschuh benützen).

2 Düfte verfügbar :



Minze



Mango



PISPROP

SYSTEM FÜR URINALE

Reinigungsaktive Beckenwürfel zur intensiven Toilettenhygiene, in Pissoirbecken, Pissoirrinnen und Absaugurinale mit Urinal Einlage. Verstärkte Reinigungskraft durch biologisch abbaubare Schmutzlöser und langanhaltenden Frischduft. Wirken der Bildung von Kalk- und Urinsteinablagerungen entgegen.

Frei von PDCB (Paradichlorbenzol).

ANWENDUNGSGEBIETE

Alle öffentlich zugänglichen Toiletten:

- Hotels und Gaststätten
- Flughäfen, Bahnhöfe
- Ausstellungshallen, Festhallen
- Kinos
- Schulen, Kantine
- Spitäler, usw.

ANWENDUNG

Den für das zu schützende Pissoir passenden Pisprop-Urinal-Einsatz auf den Ablauf legen.

Der Hygienewürfel im Körbchen auf dem runden Mittelteil festklemmen.

Pissoirrinnen: Im Abstand von ca. 50cm 1-2 Würfel einlegen.

WIRKUNGSWEISE

Der Urinaleinsatz ist ein äusserst stabiles Kunststoff-Spritzgussteil, jeweils der Form des entsprechenden Pissoirablaufes angepasst. Um ein Aufschwimmen zu verhindern, ist ein Metallkern integriert.

Der Hygienewürfel im Körbchen wird auf den runden Mittelteil aufgesteckt.

ZUSAMMENSETZUNG

Gehalt: 15-30% anionische Tenside, 15-30% Seife, Duftstoffe, CITRAL, COUMARIN, LIMONENE

VERPACKUNG

Schachtel an 20 Stk.

SICHERHEITSDATENBLATT: verfügbar

Dieses Formular muss Sie beraten können. Die Angaben sind auf gründlichen Forschungen gestützt. Jedoch werden sie Ihnen angegeben, ohne jegliche Verantwortung von uns. Angesichts der Anstrengungen dass wir für die Verbesserung unserer Produkte widmen, wird empfohlen gut auf dem Datum zu achten, bitte informieren sie auf eventuelle Änderungen, die eintreten können. Wir garantieren ein hohes Qualitätsniveau. Für Schäden, die aus einer schlechten Anwendung resultieren, wird keine Verantwortung gehaftet.



PISPROP BIO

SPÜLBLÖKE FÜR URINBECKEN PDCB-FREI

Wasserlösliche Reinigungs- und Deodorierungsblöcke PDCB-frei für alle Arten von Urinbecken und Pissoirs. Wirken der Bildung von Kalk- und Urinsteinablagerungen entgegen.

ANWENDUNGSGEBIETE

Alle öffentlich zugänglichen Toiletten:

- Hotels und Gaststätten
- Flughäfen, Bahnhöfe
- Ausstellungshallen, Festhallen
- Kinos
- Schulen, Kantine
- Spitäler, usw.

ANWENDUNG

Den für das zu schützende Pissoir passenden Pisprop-Urinal-Einsatz auf den Ablauf legen. Der Hygienewürfel im Körbchen auf dem runden Mittelteil festklemmt.
Pissoir Rinnen: Im Abstand von ca. 50cm 1-2 Würfel einlegen.

VERPACKUNG

Schachtel an 60 Stk.

SICHERHEITSDATENBLATT: verfügbar

Dieses Formular muss Sie beraten können. Die Angaben sind auf gründlichen Forschungen gestützt. Jedoch werden sie Ihnen angegeben, ohne jegliche Verantwortung von uns. Angesichts der Anstrengungen dass wir für die Verbesserung unserer Produkte widmen, wird empfohlen gut auf dem Datum zu achten, bitte informieren sie auf eventuelle Änderungen, die eintreten können. Wir garantieren ein hohes Qualitätsniveau. Für Schäden, die aus einer schlechten Anwendung resultieren, wird keine Verantwortung gehaftet.



POLABIO-TOI

DER SANITÄRREINIGER MIT BIOLOGISCHER WIRKUNG

POLABIO-TOI ist ein Produkt, welches durch hochaktive und fäkalienabbauende Bakterienkulturen und schnell wirkende Enzyme für den Einsatz in mobilen Toiletten in Flugzeugen, Eisenbahnen, Bussen usw. entwickelt wurde.

POLABIO-TOI verflüssigt und baut Fäkalien ab und reduziert Gerüche auf natürlicher Basis, ohne den Einsatz von Formaldehyd und anderen scharfen Chemikalien.

POLABIO-TOI ist sicher, unschädlich für Menschen, Tiere und Umwelt, hat keine toxischen Eigenschaften und wirkt unter Wasser. Es enthält natürliche, nicht pathogene Mikroorganismen der Risikogruppe 1 gem. BioStoffV 2000/54/EG.

POLABIO-TOI ist biologisch völlig abbaubar und kann deshalb im Klärwerk auf die herkömmliche Weise ohne Sonderbehandlung entsorgt werden.

Die gleichzeitige Anwendung von Desinfektions-, Bleich- und stark sauren bzw. alkalischen Mitteln sollte vermieden werden.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Bei tragbaren Toiletten werden 50ml Polabio-Toi in den Abwassertank gegeben und so viel Wasser hinzugegeben, bis der Boden bedeckt ist.

Bei Abwassertanks in Flugzeugen, Eisenbahnen, Bussen, Campingfahrzeugen, Booten und allen anderen transportablen Toiletten werden 50 - 80ml Polabio-Toi je 150l Tankvolumen durch die Toilettenöffnung in den Abwassertank gegeben und zusätzlich 4 - 8 Liter Wasser beigegeben, bis der Boden bedeckt ist.

Den Sanitärreiniger nach jeder Tankentleerung wie oben beschrieben nachfüllen.

Bei Grubentoiletten zur Ausschaltung von Gerüchen und zur Verringerung der Feststoffansammlung wöchentlich 1 Liter Polabio-Toi auf 2000l Grubenvolumen zugeben.

VERPACKUNG

1 Liter Dosierflasche



SANIT GLEITMITTEL

FÜR ALLE STECKBAREN ROHRE (AUCH FÜR TRINKWASSER)

Sanit Gleitmittel für Sanitäre Anlagen hat eine hervorragende Gleitwirkung. Sanit Gleitmittel ist gut biologisch abbaubar und nicht hautreizend. Sanit Gleitmittel ist auch für Trinkwasser geeignet.

ANWENDUNGSBEREICH :

Für alle steckbaren Rohre, insbesondere für Kunststoffrohre

ANWENDUNG

Dichtgummi kräftig mit Gleitmittel einschmieren, ebenso das einzuführende Rohrende und zusammenfügen. Unverdünnt anwenden.

ZUSAMMENSETZUNG

Gehalt: Wasser, Propylenglykol, Methylzellulose, Hilfsstoffe, Konservierungsmittel, Farbe, Parfum.
 Form: dickflüssig
 Farbe: grünlich
 Geruch: angenehm parfümiert
 Dichte: ca. 1



SANIT ARMATURENGLANZ

- Reinigungsmittel speziell für verchromte und hochwertig beschichtete Armaturen
- Schnell, hygienisch sauber und schonend
- Gegen Kalk- und Rostbeläge auf verchromten Armaturen • Geeignet für Edelstahl-Oberflächen
- Auch zur Entkalkung von Wasch- und Spülmaschinen

ANWENDUNG

SANIT Armaturenglanz auf ein feuchtes Tuch geben und die Flächen einreiben, anschließend kurz einwirken lassen und mit klarem Wasser abspülen. In hartnäckigen Fällen den Vorgang wiederholen. Zum Entkalken von Wasch- und Spülmaschinen ca. 500 ml in die Trommel geben und auf Schongang (ca. 50 °C) einstellen, danach gründlich mit klarem Wasser nachspülen

INHALTSSTOFFE: <25%Phosphorsäure, <5% nichtionische Tenside, <5% kationische Tenside, Korrosionsinhibitoren.

VERPACKUNG

500ml Flasche



PFLEGEÖL FÜR METALLE

Pflegemittel für Schutz von rostfreien Stahl und vielen andere Metalloberflächen. Lässt sich einfach verstreichen, klebt nicht und die Fläche wird blitzblank. Es ist ein geruchsloses Öl, ohne Geschmack und ohne giftige Bestandteile. Kann in den Küchen, Nahrungswirtschaft und Gaststättengewerbe benutzt werden.

ANWENDUNGSGEBIETE:

Pflegemittel für Schutz von rostfreien Stahl und vielen andere Metalloberflächen wie Geschirrspüler, Kessel, Schneidemaschinen, Tragwerke, Aufzugtüre.


ANWENDUNG

Produkt versprühen und mit einem trockenen Tuch verstreichen.

VERPACKUNG

500ml Flasche

Dieses Formular muss Sie beraten können. Die Angaben sind auf gründlichen Forschungen gestützt. Jedoch werden sie Ihnen angegeben, ohne jegliche Verantwortung von uns. Angesichts der Anstrengungen dass wir für die Verbesserung unserer Produkte widmen, wird empfohlen gut auf dem Datum zu achten, bitte informieren sie auf eventuelle Änderungen, die eintreten können. Wir garantieren ein hohes Qualitätsniveau. Für Schäden, die aus einer schlechten Anwendung resultieren, wird keine Verantwortung gehaftet.



POLICAL

KRÄFTIGER ALLZWECK-ENTFETTER

POLICAL ist ein konzentriertes Produkt für die Entfernung von Fett, Russ, Rauchanschlügen, Eiweiß, Stärke, Nikotinablagerungen und viele andere Verunreinigungen. Das Produkt hat eine sehr schnelle Wirkung und weicht die Verunreinigungen auf von den Oberflächen. Wegen sehr gute Schaumeigenschaften eignet POLICAL sich für Schaumreinigung in Küchen, Schlachtereien und der Industrie. Es ist besonders effektiv auf Kunststoff- und Metalloberflächen, auf Fliesen und gefärbten Oberflächen.

ANWENDUNGSBEREICH

POLICAL wird zum Beispiel angewendet für Reinigung von Mobiliar, Erholungsräume, Wohnzimmers und Kantinen, Reinigung von fetten Oberflächen, Böden und Mobiliar in Küchen und Reinigung nach Feuerschaden.

ANWENDUNG

Abhängig vom Verschmutzungsgrad 1:10 bis 1:20 verdünnen mit Wasser in einem Eimer oder Sprühflakon. Oberfläche reinigen und abwischen mit einem feuchten Tuch. Bei gestrichenen Flächen (z.B. Türen) nicht direkt aufsprühen, sondern erst auf ein Tuch sprühen und damit abwischen. Mit klarem Wasser nachspülen oder abwischen mit feuchtem Tuch.

Für Reinigung von Böden 1 à 2 % verdünnt verwenden.

VORSICHT ! NIE MIT ANDEREN PRODUKTEN MISCHEN.

TECHNISCHE DATEN

Beschaffenheit: Flüssigkeit, Gelb

pH: 12,8

Dichte : 1,05 g/cm³

VERPACKUNG

1 Liter Flasche

5 Liter Kanister

SICHERHEITSDATENBLATT: verfügbar



POLICAL BODENREINIGER

KRÄFTIGER REINIGER FÜR INDUSTRIEBÖDEN.

Polical Bodenreiniger ist ein schwach alkalisches Produkt mit einer sehr hohen Fett- und Öllöswirkung. Das Produkt hat einen sehr angenehmen, frischen Geruch.

Durch seine geringe Schaumbildung und die hohe Reinigungskraft ist Polical Bodenreiniger besonders geeignet zur Reinigung stark verschmutzter Böden mit Bodenreinigungsautomaten. Höhere Temperaturen verbessern die Reinigungskraft und vermindern die Schaumbildung.

ANWENDUNGSBEREICH

Das Produkt kann angewendet werden auf Stein- und Betonböden, aber auch auf Epoxy, Polyurethan, Bitumen und viele Kunststoffböden.

Nicht geeignet für Linoleum andere Böden mit einer Polymer- oder Wachsschichten.

ANWENDUNG

Normalerweise ist eine Verdünnung von 10-20 ml/Liter ausreichend. Bei besonders starken Verschmutzungen oder für die Entfernung alter Wachsschichten kann die Dosierung auf 50ml/Liter erhöht werden, wobei dann ein Nachspülen mit klarem Wasser empfohlen wird.

Für Entfernung von Reifensporen und Schuhabdrücke: 200ml bis 100ml pro Liter verdünnt mit Wasser anwenden, einige Minuten einwirken lassen und mit einem Schrubbautomat behandeln. Abspülen und trocknen.

TECHNISCHE DATEN

- Umschreibung: Flüssigkeit, hellgelb
- pH-Wert: 13
- Dichte: 1,10 g/cm³

VERPACKUNG

1 Liter Flasche

5 Liter Kanister

SICHERHEITSDATENBLATT: verfügbar

Dieses Formular muss Sie beraten können. Die Angaben sind auf gründlichen Forschungen gestützt. Jedoch werden sie Ihnen angegeben, ohne jegliche Verantwortung von uns. Angesichts der Anstrengungen dass wir für die Verbesserung unserer Produkte widmen, wird empfohlen gut auf dem Datum zu achten, bitte informieren sie auf eventuelle Änderungen, die eintreten können. Wir garantieren ein hohes Qualitätsniveau. Für Schäden, die aus einer schlechten Anwendung resultieren, wird keine Verantwortung gehaftet.



POLAGRILL

FÜR REINIGUNG VON ÖFEN UND GRILLS

Polagrill wird benützt für Entfernung von eingebrannte Fett- und Eiweißrückstände in und auf Backöfen, Herdplatten, Fritteusen und Grills. Auf Grund seiner stark alkalischen Eigenschaften und der Wirkung von speziellen oberflächenaktiven Wirkstoffen verfügt das Produkt über eine sehr starke Reinigungswirkung bei pflanzlichen und tierischen Verunreinigungen. Es lässt sich auf Edelstahl und Eisen anwenden, nicht jedoch auf Aluminium, Zink, Messing und lackierten Oberflächen.

ANWENDUNGSBEREICH

Backöfen
Herdplatten
Fritteusen
Grills

ANWENDUNG

Ein Vorheizen der Flächen (nicht über 80 °C.) beschleunigt die Wirkung. Nach 10 bis 15 Minuten wenn nötig mit Handpad oder Bürste bearbeiten. Mit klarem Wasser gründlich nachspülen.

TECHNISCHE DATEN

- Umschreibung: Flüssigkeit, farblos
- pH-Wert: 13,9
- Dichte: 1,2 g/cm³

VERPACKUNG

1 Liter Sprühflasche
5 Liter Kanister

SICHERHEITSDATENBLATT: verfügbar

GERUCHSNEUTRALISATION SYTEME

POLABIO GERUCHSNEUTRALISATOR

Geruchsneutralisator aus Enzyme und ätherische Öle. Beseitigt schlechte Gerüche und reinigt. Beseitigt schlechte Gerüche von Müll, Urin, Heizöl, Tiere, usw.

ANWENDUNGSBEREICH :

Alle Räumlichkeiten in denen es schlechte Gerüche gibt, wie z.B. Müllräume, öffentliche Toiletten, Treppenhäuser, Korridors, Keller, Heizräume, usw. Alle kontaminierte Böden (Urin, Erbrochene, usw). Raumbehandlung nach Brandfall.

ANWENDUNG

Produkt versprühen und trocknen lassen. Wenn nötig, nachspülen.

VERPACKUNG

1 Liter Sprühflasche

POLABIO GERÄT FÜR GERUCHSNEUTRALISATION



Sichere und effektive Geruchsneutralisation mit eine Kombination von 52 natürlichen ätherischen Ölen. Verwendet 100% aromatische ungiftige Pflanzenextrakte. Einzigartige patentierte « Trockendampf » Technologie. Eignet sich für viele Bereiche.

Verschiedene Maschinen verfügbar, je nach Räumlichkeiten.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wohnbereich
Öffentliche Toiletten
Müllräume
Brandfall
Restaurant / Hotels
Spitäler / Altersheime / Praxis
Fitness
Büro, Atelier
Fahrzeuge
usw.



STINGRAY

DAS NEUE INNENREINIGUNGSSYSTEM

Effizienz und Sicherheit haben bei der Fensterinnenreinigung für professionelle Reinigungskräfte höchste Relevanz. Die Arbeit mit konventionellen Werkzeugen ist höchst zeitaufwendig, da hier oft Büromöbel oder andere Gegenstände zunächst beiseite gerückt werden müssen. Auch hohe Fenster sind schwer zu reinigen, meist nur mit dem riskanten Einsatz von Leitern. Mit dem revolutionären Stingray bietet UNGER jetzt das effizienteste Innenreinigungssystem aller Zeiten. Stingray ist ein innovatives System, das die Herausforderungen bei der Fensterinnenreinigung mit einer perfekten Kombination von einzigartigen Funktionen löst und hervorragende Reinigungsergebnisse liefert. UNGER Stingray – die ideale Lösung für die Fensterinnenreinigung

Stingray reinigt 25% SCHNELLER und spart im Vergleich zu herkömmlichen Reinigungsmethoden 39% REINIGUNGSMITTEL.

Vorteile :

- ✓ SCHNELLER
- ✓ EINFACHE BEDIENUNG
- ✓ ERGONOMISCH UND SICHER
- ✓ PROFESSIONELLE ERGEBNISSE

Kit de nettoyage



STINGRAY INNREINIGUNGS-SET 100

Gesamtlänge: bis zu 1,00 m

STINGRAY INNENREINIGUNGS-SET 330

Gesamtlänge: bis zu 3,27 m

STINGRAY QUALITÄTS-GLASREINIGER

Inhalt: 150 ml

FENSTER- UND GLASFASSADENREINIGUNG

REINWASSERSYSTEM UND BAKTERIEN

Eine einfache und kostensparende Lösung für die Reinigung von Fassaden aus Glas, Feinsteinzeug, Eternit, für Solarpaneele, Storen, Sonnenschutz, usw.

Unger HiFlo RO ist eine Maschine mit professionellem Umkehr-Osmose-Filter, dadurch werden die Mineralien zu ca. 95-98% aus dem Wasser gefiltert. Der Unger HiFlo RO besitzt einen zusätzlichen Harz-Filter, dadurch wird das Wasser zu 100% gefiltert. Das reine Wasser hinterlässt keine Flecken auf dem Glas und nimmt den Schmutz auf. Einen natürlichen Zusatzmittel aus Bakterien gewährleistet eine perfekte und Rückstandfreie Reinigung und schont die Materialien. Das wasserführende Stangensystem (bis 20m) garantiert eine sichere und Kostensparende Reinigung.

Vorteile auf einen Blick:

- ✗ Kein Hochdruck
- ✗ Keine chemische Produkte
- ✗ Keine Spülung
- ✗ Kein Abwischen
- ✗ Kein Gerüst
- ✓ Sicher, einfach und Kostensparend
- ✓ Effizient



Für weitere Informationen, bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf !





REINIGER FÜR GLAS UND FENSTER **100% ABBAUBAR**

Enzymatischen Glasreiniger

Enthält kein Alkohol
100% abbaubar
Umweltfreundlich

ANWENDUNGSBEREICH

Fenster
Spiegeln
Glasoberflächen
Laminat und glatte Oberflächen

ANWENDUNG

Produkt auf die zu reinigende Oberfläche aufsprühen und mit einem trockenen Tuch abwischen. Für grossen Fenster, Produkt aufsprühen, mit Fenstereinwascher abreiben und mit Fensterwischer trocknen.

VERPACKUNG

Sprühflasche 1 Liter
Kanister 5 Liter

OBERFLÄCHEN REINIGER **100% ABBAUBAR**

Enzymatischen Oberflächenreiniger. Zerstört organische Rückstände.

- ✓ Enthält kein Alkohol
- ✓ 100% abbaubar
- ✓ Umweltfreundlich
- ✓ Rückstandefrei

ANWENDUNGSBEREICH

Küche
Kochfeld, Abzugshaube, usw.
Schmutzige und fettige Oberfläche

ANWENDUNG

Produkt auf die zu reinigende Oberfläche versprühen, mit Schwamm oder Microfasertuch abreiben. Wenn nötig spülen.

VERPACKUNG

Sprühflasche 1 Liter
Kanister 5 Liter

REINIGUNGSMATERIAL

FENSTERWISCHER ERGOTEC NINJA - Das Premium-Reinigungssystem

Komplett mit Ninja-Schiene und Soft-Gummi.

- ✓ Ergonomischer Griff
- ✓ Extrudierte HighTech-T6-Aluminium Schiene
- ✓ Professionelles Soft-Gummi
- ✓ Mit 30° oder 40° Kopfneigung erhältlich



ERGOTEC NINJA EINWASCHER

Super stabiler, schwarzer Aluträger . Leicht und stark, eloxiertes Aluminium Trägerteil
 Ausgefeiltes Design für überragende Arbeitseigenschaften, schont Arme und Schulter180°
 Schwenkfunktion mit Fixiertaste.

- **ErgoTec Ninja Bezug:** Einwaschbezug mit ultimativer Reinigungskraft. Mix aus langen Fasern mit hoher Aufnahme sowie Schrubbfasern und Mikrofasern. Klettverschluss. Bis zu 500x maschinenwaschbar
- **StripWasher PAD STRIP :** Spezialbezug (Pad-Scheuerfläche + Standardmaterial). Entfernt groben Schmutz. Gute Reinigungskraft.



SCHABER ERGOTEC NINJA

Der erste 2-in-1 - Schaber mit einem einzigartigen Schwenkmechanismus.

Flexibler Mechanismus: Der Winkel des super soliden Edelstahl-Mechanismus kann mit nur einem Knopfdruck zwischen 0° und 30° umgestellt werden. Einfacher Klingenwechsel: Neue, besonders robuste Schieberegler Mechanik zum Austausch der Klingen. Inklusive UNGER Premium Glasschaber Edelstahlklingen



ERGOTEC NINJA MICROWIPE

Das Beste seiner Klasse.

400 g/m² Materialstärke (sehr hohe Wasseraufnahme). Hält ca. 500 Waschzyklen. Extra starke Kantenverstärkung. Ecktaschen zum Arbeiten auf Teleskopstange. Schrubbecken gegen grobe Verschmutzung



ERGO TOILETTENBÜRSTE

Ergonomische Toilettenbürste für den professionellen Einsatz (66 cm Stiel). Kein Bücken, Abstand zum WC, keine Spritzer auf der Kleidung. Erhöhte Produktivität – austauschbare Bürstenköpfe und 360° Arbeitsradius.

Swab zum optimalen Auftragen von Reinigungschemie. Hygienischer und ergonomischer Halter. Bürste steht fest, Halter kann am Griff getragen oder an Fahrwagen gehängt werden. Abnehmbarer Fuß, Bürste steht trocken, Halter kann desinfiziert werden.



OPTILOC TELESKOPSTANGE

Mit UNGER Teleskopstangen arbeiten Sie sicher in bis zu 10 m Höhe, standfest vom Boden aus. Der UNGER Sicherheitskonus macht alle Arbeiten sicherer, da die Werkzeuge einrasten und nicht herunterfallen können.



Bestellen Sie auf unseren online Shop:

-> **www.polatect.ch**

... und profitieren Sie von
regelmässige Sonderangeboten!

Für weitere Fragen steht das unser Team zu Ihrer Verfügung:

Polatect SA
Rte de Treyvaux 62
1732 Arconciel

Tel : 026 402 06 00
Fax : 026 402 06 01

E-mail : info@polatect.ch

Produktkatalog 2018